

VISION TOUCH WELLNESS



Controllo elettronico touch capacitivo per la gestione di saune, saune con umidità e bagni turchi.

Esso presenta un elegante display TFT 7" con touch screen capacitivo abbinato ad un software altamente evoluto ed un' interfaccia utente estremamente intuitiva che ne permette un facile utilizzo.

Capacitive touch electronic control for controlling saunas, wet saunas and Turkish baths.

It offers a smart TFT 7" display equipped with a capacitive touch screen, state-of-the-art software and an advanced interface for easy and intuitive use.



Modbus-RTU





APPLICAZIONI

- Saune.
- Saune con umidità.
- Bagni turchi (solo con umidificatore Easystem abbinato).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Web server per accesso da remoto.
- Configurabile per controllo sauna, sauna con umidità o bagno turco.
- Logo personalizzabile su richiesta del cliente.
- Comando e gestione remota umidificatore EasySteam PEGO.
- Possibilità di accensione manuale o automatica (tramite impostazione di un singolo orario o con cronotermostato settimanale).
- Ciclo di asciugatura configurabile al termine del periodo di funzionamento.
- Comando luce interna.
- Comando luce RGB (richiede controller esterno).
- Possibilità di montaggio a parete con l'accessorio ACCFLTOUCH.
- Display TFT 7" ad alta risoluzione (800x480 WVGA), retroilluminazione LED e touch screen capacitivo.
- Frontale di vetro trattato chimicamente 1,1mm.
- Possibilità di invertire l'angolo di visione del display per garantire la possibilità di montaggio a qualsiasi altezza.
- Periferiche: USB 2.0, microSD, RS485, Ethernet.
- Segnalazioni sonore.
- Protezione frontale IP65.
- Grafica ad icone di elevata qualità.
- Interfaccia Touch screen con gestures per un controllo ancora più intuitivo.
- Orologio e datario (RTC).
- Funzione password.
- Multilingue.
- Menù parametri utente personalizzabile (permette di mascherare le voci non utilizzate semplificando i menù).
- Help contestuale nei menù di configurazione parametri.
- Aggiornamento Software da microSD o USB.
- Storico allarmi abbinato a messaggi Popup di avviso.
- Memorizzazione dettagliata degli allarmi intervenuti.
- Possibilità di esportare ed importare i parametri su supporti USB o microSD.
- Range di regolazione Temperatura 0°C/+99°C, Range di regolazione Umidità 0-100 R.H.%.
- Modalità "Test center" per verificare in maniera semplice ed intuitiva tutti gli ingressi/uscite digitali ed analogiche.
- Connessione seriale RS485 con protocollo TeleNET o Modbus selezionabile da parametro.

ACCESSORI

- ACCFLTOUCH: accessorio per il montaggio a parete con inserimento a molla.
- COPL24II: protezione in policarbonato trasparente IP65.
- 400SAUNASENS: sensore di temperatura con fusibile termico (141 °c) per sauna.

APPLICATIONS

- Saunas.
- Wet saunas.
- Turkish bath (only with combined Easystem humidifier).

MAIN CHARACTERISTICS

- Web server for remote access.
- Configurable to control saunas, wet saunas or Turkish bath.
- Customizable logo upon customer's request.
- Pego EasySteam humidifier remote management and control.
- Possible manual or automatic switch-on (by setting a single time or with weekly programmable thermostat).
- Drying cycle configurable at the end of the operating period.
- Internal light control.
- RGB light control (requires external controller).
- Wall-mounting possibility with ACCFLTOUCH accessory.
- TFT 7" high definition display (800x480 WVGA), led backlighting and capacitive touch screen.
- Front with 1,1 mm chemically treated glass.
- Ability to reverse the viewing angle of the display to ensure the possibility of mounting at any height.
- Devices: USB 2.0, microSD, RS485, Ethernet.
- Acoustic signals.
- IP65 frontal protection.
- High quality design and icons.
- Touch screen interface with gestures, for a more intuitive control.
- Clock and calendar (RTC).
- Different password for user and installer function.
- Multilanguage.
- Customizable user parameters menu (it allows to hide the functions not used, simplifying the menu).
- Contextual help in parameters configuration menu.
- Software updating from microSD or USB.
- Alarm register with popup advice messages.
- Detailed temperature and humidity alarms memorization.
- Possibility of exporting and importing parameters on USB or microSD supports.
- Temperature regulation range: 0°C/+99°C, humidity regulation range: 0-100 R.H.%.
- "Test center" mood for verifying in simple and intuitive way all the digital and analogical inputs/outputs.
- Serial RS485 connection with TeleNET or Modbus protocol selectable by parameter.

ACCESSORIES

- ACCFLTOUCH: wall-mounting accessory with spring insertion.
- COPL24II: protection in transparent polycarbonate IP65.
- 400SAUNASENS: temperature sensor with overheating protection fuse (141 °c) for sauna.